



5. számú Felszerelési Jegyzék

kedvtelési célú kishajók részére

HAJÓZÁSI FŐOSZTÁLY
HAJÓÜZEMBIZTONSÁGI ÉS REGISZTERI OSZTÁLY
 1066 Budapest, Teréz krt. 62. • 1387 Budapest 62., Pf.: 30. •
telefon: +36 1 474 1751 • **fax:** +36 1 311 1412
e-mail: hajo.hur@nkh.gov.hu
www.nkh.gov.hu

Általános rész

A hajótest hossza (m)		0-6	6-12	12-15	15-20	
1	Főhorgony	Négykapás horgonyok (kg)	7-10	10-20	20-40	40-50
		Danforth, Bass és egyéb lemez horgonyok, CQR, Bruce és ekehorgonyok	-10%	-10%	-15%	-20%
2	Tartalék horgony (kg)		A választott főhorgony súlyának min 80 %-a, de maximum 25 kg tömegű legyen.			
3	Horgonylánc	átmérő (mm)	4	6	8	10
		hossz (m)	13	18	22	25
	Tengeri üzemeltetésnél a lánc hosszt 50%-al meg kell növelni.					
	Horgonykötél	átmérő (mm)	8-10	10-16	16-20	20-24
hossz, mint a lánc esetében, de legalább (m)		5-7	9-11	13-15	17-19	
Tengeri üzemeltetésnél 10 m hosszú előtérláncot kell alkalmazni!						
4	Kikötőkötél	átmérője (mm)	10	10-15	15-20	20-24
		hossza (m)	5	9	13	19
		száma (db)	2	2	2	3
5	Csáklya (vízmérőléc)	1m merüléstől a nyelét dm-es beosztással kell ellátni!		1		
	Evező (pár)			1		
6	Mentőeszközök	mentőgyűrű, vagy mentőpatkó 8, vagy 25 m hosszú felúszó kötéllel (db)	1 (8 m kötéllel)		2 (25 m kötéllel)	
		EN 395 (ISO 12402-4), illetve EN 396 (ISO 12402-3) számú szabványoknak megfelelő mentőmellény, teljesítmény szint: legalább 100, illetve 150	a személyek számának megfelelő számú			
7	Tűzoltó készülék	A, B, C osztályba sorolt tüzek oltására alkalmas porral oltó (db/kg)	1/1	2/4	3/6	
8	Elsősegély felszerelés	egészségügyi mentődoboz /MSZ 13553 szerint (db)	1			
9	Vízmentes kézi lámpa	tartalék izzóval és tartalék elemmel	Független áramforrásról működő vízmentes kézi lámpa, 1 db, minimum 2,5 W teljesítményű			
10	Belvízi navigációs fények	A Hajózási Szabályzat szerint, fix szerelésű kivitelben				
11	Hangjelző készülék	Egyszólamú, 350 Hz frekvenciát meghaladó tartományban működő beépített, vagy kézi kürt				
12	Nappali jelzések és azonosító jelek	Felhúzható fekete kúp motorral is rendelkező vitorlás hajón	Kúpátmérő, kúpmagasság minimum: 0,4 x 0,4 m			
		Sárga kettős kúp (12 fő befogadó képesség felett)	Kúpátmérő minimum: 0,5 m; kettős kúp magasság legalább 0,8 m			
		Fekete gömb (hajóúton kívüli veszteség jelzésére)	Gömbátmérő minimum: 0,4 m			
13	Fürdőlétra (vagy lépcső, hágszó)	0,5 m-t meghaladó szabadoldal esetén	A hajón legalább 1 db. megfelelő eszközt kell biztosítani!			

Vízbe esés elleni védelem

Védelem, védőfelszerelés	A kategória			B kategória			C kategória			D kategória		
	M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
Védőkötél/korlát a munkafedélzet felett:	450 mm						>8	>8	>8			>8
	600mm	x	x	x	x	x					>12	>12
Kapaszkodó	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	>8	x
Habléc ami megakadályozza a lecsúszást	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Rögzítő pontok bizt. kötélfűzéséhez		x	x		x	x	x		x	xt		
Csúszásmentes fedélzet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Védőháló			x			x			x			x

M: motoros, V: vitorlás és motoros vitorlás, T: többtestű (katamarán, trimarán) kedvtelési célú vízijármű; t: csak tengeri vízijárműnél kötelező; ≥8 - ≥12: 8, ill. 12 métert elérő és meghaladó hajótesten mért hosszánál kötelező; x: kötelező;

KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS KISHAJÓK TENGERI ÜZEMELTETÉSÉHEZ		D	C	B	A
		Védett vízi utak (part menti)	Parttól számított 12 tmf	200 tmf (nyílt tengeri)	Óceáni (korlátlan)
Az itt felsorolt felszerelések feleljenek meg a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS 1974/1978”) vonatkozó előírásainak! Nemzetközi tengerészeti egyezmények, illetve a helyi előírások további felszereléseket is előírhatnak!					
Mentőtutaj (ISO 9650)	A befogadóképességének megfelelő, automatikusan felfújódó mentőtutaj, hidrosztatikus kioldóval és kézi VHF rádió berendezéssel <i>C esetben 12 m-nél hosszabb hajóknál is.</i>	(x)	>12 x	x	x
DAN bója	Villogó fényforrással		(x)	x	x
Mentőmellény (EN 396) ISO 12402-3, min. 150-es teljesítményszintű	Villogó fényforrás, fényvisszaverő csíkok, jelzősíp	x	x	x	x
Mentőgyűrű (patkó)	25 fm felúszó kötéllel és kiegészítve 8 fm kötéllel felerősített villanó fényforrással szerelt jelzőbójával, C,B,A esetben 2 db.	x	x	x	x
Biztonsági heveder (hám)	2 db kötéllel és karabinerrel felszerelt biztonsági heveder		V	V	V
Bootsman-szék				V	V
Havaria felszerelés	Lékponyva, szerszámok, tömítőanyagok vagy lékdugó készlet, 2 db. kézi fenékvíz pumpa, vontató kötéll, vitorlás hajónál a kötéltelhez vágószerszám, vész kormány rúd kormány kerek hajóhoz, viharvitorla készlet	(x)	x	x	x
Szextáns, chronométer	Deviációs táblázzal.			(x)	x
Tájéoló	Beépített megvilágítható skálájú kormánytájéoló és kézi tájéoló	x	x	x	x
Helymeghatározó	Műholdas helymeghatározó készülék (GPS)	(x)	x	x	x
Távcső, mélységmérő, sebességmérő	Távcső: minimum 7x50; kézi vagy ultrahangos mélységmérő	(x)	x	x	x
Barométer	Légnyomás mérővel, hőmérővel kiegészítve	(x)	x	x	x
Navigációs vonalzők, körzők			x	x	x
VHF rádiótelefon	VHF DSC rendszerű	(x)	x	x	x
Rádió adó-vevő	MF DSC HF DSC vagy INMARSAT készülék			x	
Vízmentes kézi jelzőlámpa	Legalább 2,5 W teljesítményű, morzézásra is alkalmas	x	x	x	x
Jelzőtűkör	150x305 mm méretű, csiszolt fém jelzőtűkör (heliográf)	x	x	x	x
Ködkürt	250-700 Hz	x	x	x	x
Radarreflektor		x	x	x	x
Vészjelzők (megfelelő kilövőkészülékkel)	4 db piros ejtőernyős rakéta; 4 db fehér kézi fáklya; 4 db vörös kézi fáklya; 2 db narancsszínű füstbója	(x)	x	x	x
Navigációs fények, nappali jelzések	A tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok (COLREG) szerint	x	x	x	x
Kódlobogó készlet	A, C,D, F, J, K, L, N,O,Q, U, V, W, X (min: 380 x 305 mm) Teljes készlet		x	x	
Tartalék édesvíz és üzemanyag készlet	Szükség szerint a befogadóképesség és a tervezett út függvényében	x	x	x	x
Csónak (boci)	partra jutáshoz		(x)	x	x
EPIRB bója			(x)	(x)	(x)
SART (radar, vagy AIS) bója			(x)	x	x
NAVTEX vevőkészülék és kézikönyv	Az 518 kHz-en tengeri biztonsági információk (pl. időjárás) vétele közvetlen kinyomatással vagy-és display kijelzéssel.			(x)	(x)
INMARSAT-C készülék EGC-vel, SafetyNET Manual (kézikönyv)	Tengeri biztonsági információk (pl. időjárás) vétele a NAVTEX szolgáltatással le nem fedett helyeken			(x)	(x)
Gyógyszerkészlet	a 6/2000(III.17) KHVM rendelet szerint		(x)	(x)	x
Pilotkönyvek, világítótornyok jegyzéke	A választott hajózási körzetnek megfelelő kötet		(x)	(x)	(x)
Csillagászati Almanach, térképek,	A választott hajózási körzetnek megfelelően		(x)	x	x
Viharhorgony	A hajóhossztól függően hossza minimum 1,2 m, átmérője kb. 0,6 m.	(x)	x	x	x

Jelmagyarzat:

- X -kötelező felszerelés
- (X) -ajánlott felszerelés
- >12: 12 m métert meghaladó hajótesten mért hosszánál kötelező
- V - vitorlás és motoros vitorlás kishajóra kötelező

Az A, B, C és D kategóriák a régebbi kiadású Hajólevelekben feltüntetett „4”, „3”, „2” és „1” tengeri hajózási körzetnek felelnek meg.

A hívójelet a Hajózási Főosztály, ennek alapján a Rádióengedélyt („Radio Licence for Ship”) - DSC-vel („Digital Selective Calling”) felszerelt VHF/MF/HF rádiókészülékek esetén pedig az MMSI („Maritime Mobile Service Identity”), illetve az INMARSAT azonosító számot - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adja ki.